



PHENIX NEO

***La estimulación y el biofeedback,
inalámbricos para la reprogramación
neuromuscular estática o dinámica para
la rehabilitación perineal.***



Phenix Neo

Tecnología inalámbrica:

- Comodidad de uso.
- Ampliación del campo de aplicaciones terapéuticas.
- Espacio liberado.
- Calidad del biofeedback.
- Función Multipacientes.

Polivalencia:

- El biofeedback inalámbrico.
- Las corrientes venosas.
- La base de datos generalista.

Capacidad evolutiva:

- 1,2 ó 3 PODs, con o sin periféricos.
- Actualización del software por Internet.

* Asistente terapéutico.

* Programa DAL, común a todas las gamas Phenix.

* Visualización selectiva de los programas (estim/BFB/mixtos/todos).

* Carpeta de tratamientos favoritos.

Polivalencia terapéutica:

Mas de 150 programas contrastados y validados por la práctica diaria de miles de terapeutas.

- Acciones terapéuticas.
- Patologías.
- Chequeos:
 - *Chequeos de las afecciones perineoesfinterianas (Mujer, hombre y niño).
 - *Chequeos de las afecciones neuroperiféricas.
- Transtornos perineales.

****Ordenador no incluido.**

DATOS DE PEDIDO

510375 Equipo Phenix Neo

El Phenix Neo se suministra con:

- La unidad central de carga para 3 PODs..
- 1 CD de instalación del software DAL.
- 1 POD Stim/bio de 2 vías controlado por el PC a distancia sin cables.
- 1 Mando a distancia.
- 1 cable USB para conectar el equipo al PC.
- 1 adaptador USB de infrarrojos para el mando a distancia.
- 1 juego de 4 electrodos 50 x 50.
- 1 adaptador DIN3/2mm.
- 3 cinchas de sujeción.
- 1 alimentación eléctrica de categoría médica.
- 1 manual de uso.

ACCESORIOS OPCIONALES:

510286 Pod Universal
510283 Pod Interferencial
510284 Pod Multipaciente
822369 Manometría 2 canales
822370 Manometría 3 canales
510535 Pelvímetro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ELECTROESTIMULACIÓN:

2 canales multiplexados por POD.

Intensidad Máx: 100 mA

Reglaje por pasos de 0,5 mA

Anchura de pulso: de 30 us a 300 us.

Frecuencia: de 1 Hz a 400 Hz.

Corrientes exitomotoras, antálgicas, tróficas, neuroperiféricas.

POD interferencial opcional (portadora 2000 Hz).

BIOFEEDBACK:

2 canales de biofeedback por POD

Escala: de 0 a 2000 uv en 3 niveles de ganancia

Tipos de visualización: curvas guía y/o barógrafo.

Biofeedback sonoro.

Función lúdica integrada.

DIMENSIONES:

Unidad central: 25 x 12 x 7 cm

POD: 8 x 5 x 2,5 cm

PESO:

Unidad central: 1 kg

POD: 80 g

BATERÍA DEL POD:

Recargable, polímero de litio de larga duración.

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17
e-mail: info.fisioterapia@prim.es- www.enraf.es